

BVRV4S - 3 PORTES -**4/5 PERSONNES** 3 ENERGIES

<u>Énergie gaz :</u>

Chauffage

Cuisson

Réfrigérateur tri-énergies DOMETIC

un chauffe-gamelles gaz

Énergie solaire :

Panneau solaire 120 watts

Chargeur BIP

Batterie FULL ENERGIE

Sécurité basse charge et surcharge

Éclairages étanches par leds 12 volts avec interrupteurs temporisés

Pompe à eau 12 volts par bouton d'enclenchement





Raccordement secteur ou groupe électrogène par prise P17 et rallonge :

Tableau électrique équipé de 30 ml/Ampères Piquet de terre

Convecteurs 1000 watts

Prises de courant à l'intérieur de la base vie

Raccordement au réseau d'eau.

Dimensions:

3,80 m Longueur hors tout 5,80 m Longueur caisse: Largeur hors tout : 2,35 m Largeur caisse : 2,20 m Hauteur hors tout: 2,90 m H intérieur : 2,05 m Poids à vide : 1 450 Kg environ PTAC 1 600 Kg

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

DESCRIPTIF RÉFECTOIRE

- 1 baie vitrée avant 800 x 250 mm en verre sécurit.
- 1 lanterneau, grande dimension en polycarbonate translucide entrebâillant résistant aux UV.
- 1 aération par ventilateur AUTOGIRE
- 1 réserve eau propre 100 litres dans banc coffre
- 1 réservoir eaux usées 100 litres intégré au châssis
- 1 caisson 2 bouteilles gaz propane (bouteilles non fournies 13 Kg) stockées sous meuble bas, équipé d'une porte d'accès extérieure fermant à clé, normalisée.
- 1 kit propane et plomberie de raccordement (pré-détendeur, détendeur, magiscope).
- 1 bloc cuisine : meubles évier / cuisine :
 - 1 réchaud 2 feux gaz, plaque pare-feu et hotte.

Robinetterie eau froide / eau chaude, pompe à eau **électrique solaire 12 volts avec bouton d'enclenchement**.

Chauffe-eau gaz instantané.

Chauffe-gamelles gaz 6 personnes

- 1 éclairage solaire 12 volts par leds étanches avec interrupteur temporisé.
- 1 radiateur gaz-sécurité évacuation gaz brûlés par le toit.
- 1 convecteur 1000 watts 220 volts
- 1 table 5 places: 1 banc-coffre relevables 2 places assises et 3 tabourets 1 tableau blanc punaises aimantées.
- 1 tableau d'affichage liège
- 1 armoire à pharmacie complète
- 1 extincteur à poudre ABC 2 Kg.

Prises de courant 220 volts.

DESCRIPTIF VESTIAIRES

- 1 lanterneau grande dimension en polycarbonate translucide entrebâillant, résistant aux UV.
- 1 aération par AUTOGIRE
- 1 éclairage solaire 12 volts par leds étanches avec interrupteur temporisé.
- 1 radiateur gaz-sécurité évacuation gaz brûlés par le toit.
- 1 convecteur 1000 watts 220 volts
- 4/5 vestiaires, industrie salissante (double compartiment sale et propre) 1 étagère haute avec rebord antichute, fermeture avec cadenas (cadenas non fournis).

DESCRIPTIF SANITAIRE

- 1 lanterneau grande dimension en polycarbonate translucide entrebâillant, résistant aux UV.
- 1 aération par AUTOGIRE.
- 1 sanitaire à la turque, recirculation / 350 utilisations.
- 1 porte papier hygiénique.
- 1 porte manteau.
- 1 éclairage solaire 12 volts par leds étanches avec interrupteur temporisé